

ZETA PLUS

Οδηγίες Τοποθέτησης

1.



Τοποθετήστε τις πλαϊνές πλαστικές τάπες στον οδηγό.

2.



Εφαρμόστε και βιδώστε τον οδηγό στο επάνω μέρος της πόρτας.

3.

Τοποθετήστε την σήτα μέσα στον οδηγό με το αυτοκόλλητο "UPSIDE" επάνω. Η σήτα πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα στο πάτωμα και παράλληλα με την πόρτα.



Τοποθετήστε τα ειδικά πλαστικά άγκιστρα τοποθέτησης στο πίσω μέρος της σήτας και κατόπιν αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία διπλής

4.



Εφαρμόστε την σήτα στον τοίχο πιέζοντάς την για να κολλήσουν τα πλαστικά άγκιστρα. Κατόπιν αφαιρέστε την σήτα και βιδώστε τα πλαστικά άγκιστρα στο σημείο που έχουν κολλήσει.


5.

Τοποθετήστε στην άλλη πλευρά του παράθυρου το προφίλ αντίκρουση με τον μαγνήτη και βιδώστε το.



6.

Καθαρίστε καλά το πάτωμα και κολλήστε την γκρι ταινία.



- ⇒ Για την καλύτερη προστασία της σήτας κλείστε την όταν υπάρχει πολύ δυνατός άνεμος.
- ⇒ Εφαρμογή εξωτερικών ή άλλων χερουλιών δεν συνιστάτε γιατί μπορεί να δημιουργήσουν ζημιά στον μηχανισμό τις σήτας.
- ⇒ Για την λίπανση της πλαστικής ερπύστριας χρησιμοποιήστε μόνο σπρέι σιλικόνης και αποφύγετε κάθε είδος λαδιού ή γράσου.
- ⇒ Η σήτα ZETA Plus μπορεί να πλυθεί σε έναν κουβά με νερό και σαπούνι (πανί και ερπύστρια), αφού αφαιρεθεί από το κούφωμα.
- ⇒ Σε περίπτωση που κάποιο κομμάτι της πλαστικής ερπύστριας ξεκουμπώσει, μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα ξανακουμπώνοντας την πλαστική ερπύστρια πολύ εύκολα με τα υπόλοιπα κομμάτια.